

WC-CONTAINER 20 FT

DAMEN, HERREN UND BARRIEREFREI (DIN 18040-1)

AUSSENMASS	INNENMASS	GEWICHT	STANDARDFARBEN
6.055 × 2.435 × 2.800 mm	5.860 × 2.240 × 2.540 mm	ca. 2.775 kg	RAL 9010 · RAL 5010

Detail:

6035mm

Stützklappgriff klappbar & arretierbar 760mm Oberkante oberes Rohr über FOK inkl. Fornaussparung & Papierrollenhalterung (Öffnung nach vorne montieren)

Telefondurchführung so nah wie möglich beim Sicherungskasten positioniert

Wassersanschluss vorbereitet (Kugelhahn, 850mm über FOK, links oberhalb des Druckreduzierventils)

Zugtaster für Alarmleuchte bis 100 mm FOK

Abfallsammel- Einwurfschleuse 850mm über FOK rechts unterhalb des Papierspindlers montiert

Papierspender direkt rechts neben Metallspiegel 850mm FOK positioniert

Wandverstärkung

- Waschtisch Vigor CLP64U Unterfahbar mit ca. 570 mm Länge in 300 mm Tiefe von der Vordenkante Einheitskabinenblende mit längen Bedienerblende
- Möbel-Sphera TH_1327307 parallel zur Wand montieren
- Spiegel: H 1000 mm x B 500 mm, Spiegel UK 1000 mm über FOK

Seifenspender direkt links neben Metallspiegel 850mm FOK positioniert

5l UT-Speicher linksbündig fluchtend mit Eckabdeckleiste so tief wie möglich montieren

Zusatzablage 850mm über FOK mit umlaufend kleiner erhöhten Kante 600x140mm

Winkelgriff, Querstange 850mm FOK

fixe Querstange 850mm über FOK

Serienschalter mit Kontrolllampe

Abstelltaster für Alarmleuchte (850mm über FOK)

Kabelvorbereitung für Alarmleuchte am Panel Alarmleuchte + Sirene lose mitliefern

2435mm

A white, rectangular storage container, likely a mobile office or storage unit. It features a large front door with a handle and a small window. The interior is divided into several compartments by vertical dividers. The container has a sturdy metal frame and is shown from a perspective view.



WC-CONTAINER 20 FT

Maße und Gewicht

Außenmaß (L × B × H)	6.055 × 2.435 × 2.800 mm
Innenmaß (L × B × H)	5.860 × 2.240 × 2.540 mm
Gewicht	ca. 2.775 kg
Bauweise	aufgebaut geliefert

Farbe

Containerfarbe	RAL 9010 Reinweiß oder RAL 5010 Enzianblau auf Anfrage
Weitere Farben	

Dämmung

Dach	Mineralwolle 100 mm
Wand	PU-Schaum 60 mm
Boden	Mineralwolle 100 mm
Trennwand	ohne Dämmung

Fenster

Anzahl und Art	2 Sanitär Fenster mit Kippbeschlag
Verglasung	Isolierverglasung mit Gasfüllung
Stockaußenmaß	Sanitär Fenster 652 × 714 mm
Lichte Öffnung	Sanitär Fenster 590 × 528 mm
Brüstungshöhe	Sanitär Fenster 1.525 mm

Außentür

Art	Stahlaußentür, außen aufgehend
Baurichtmaß (Breite)	1.000 mm
Lichtes Durchgangsmaß	
	936 × 2.065 mm
Beschlag	Antipanik-Beschlag, innen und außen Drücker

Innenausbau

Wände	Beschichtetes Stahlblech weiß
Decke	Gipskartonplatten mit beschichtetem Blech, weiß
Bodenbelag	Safestep 2 mm, R11/B, an den Wänden hochgezogen
Trennwand	4 m, Beschichtetes Stahlblech, 0,5 mm, Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)
WC-Trennwand	1 m
WC-Trennwandtür	1, 625 × 2.000 mm
Wandverstärkungen	7

Sanitär

Zubehör	3 Metallhaken einfach
Zubehör	1 Kugelauslaufhahn 1/2"
Zubehör	1 Schamwand
Zubehör	1 Fixe Querstange
Zubehör	1 Seifenspender
Zubehör	1 Papierspender
Zubehör	1 Winkelgriff
Zubehör	1 Zugtaster für Alarmleuchte
Waschplatz	2 Handwaschbecken Keramik, 500 × 410 mm, mit Einhandmischer, Spiegel, Haken und Seifenschale
	1 Sonder-Handwaschbecken, unterfahrbar inkl. Einhebelmischer mit langem Bedienhebel
WC	2 WC-Kabine mit Toilette
WC	1 WC in barrierefreier Ausführung
Urinal	1 Urinal mit Druckknopfspüler
Bodenablauf	1 Bodengully
Warmwasser	3 Untertischspeicher je 5 l, je einer an den zwei Waschbecken und am barrierefreien Waschtisch
Wasseranschluss	Zu- und Ablauf im Wandaufbau, versenkt; Druckreduzierventil 1 Zoll

Elektro und Beleuchtung

Einspeisung	CEE 400V/32A, 5-polig, versenkt
Verteilerkasten	vorhanden
Steckdosen	10 Einzelsteckdosen, davon 6 in Feuchtraum-Ausführung
Lichtschalter	3 Serienschalter in Feuchtraum- Ausführung
Beleuchtung	2 LED-Anbauleuchten, je 43 W, 1 Nurglasleuchte LED 8 W
Telefondurchführung	1

Heizung und Klima

Heizung	2 Heizlüfter 2 kW, Elektro-Konvektor 500 W
Lüftung	3 Abluftventilatoren, je 170 m³/h

Boden und Verladung

Bodenlast im Erdgeschoss	200 kg/m²
Staplertaschen	Abstand 2.050 mm
Kran	Anschlag an den oberen Ecken, Seilwinkel mindestens 60°, Seillänge mindestens 6,5 m, kein Spreader, nur leer und einzeln heben

Renderings und Grundriss zeigen die Serienausführung dieses Modells. Die Farbtöne sind RAL-ähnlich, geringe Abweichungen sind fertigungsbedingt möglich. Technische Angaben nach Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Renderings und Grundriss: CONTAINEX.

Preis und Lieferzeit tagesaktuell auf sbs-container.de.

TELEFON

04282 / 594650

E-MAIL

info@sbs-container.de

Wir arbeiten ausschließlich für Geschäftskunden.



Zur Produktseite